



BW45CAII

宝马专用喇叭

使用说明

用户手册：

感谢您购买 **awave** 品牌喇叭，这是一款专门为您精心设计和研发的宝马专用喇叭。她用心制造，忠诚做您心灵栖息的温暖港湾！本产品已经通过全面的测试，以确保其性能的一致性和可靠性。

安全须知：

- 在打孔安装本产品之前，请确认安装空间是否合适，并仔细阅读、理解所有相关说明，如果由于未遵循说明而造成损害，则将不能享受保修。
- 切勿在超出最大功率的情况下使用该扬声器。
- 为了防止噪音干扰，请确保接线远离发动机，高压导线和其它潜在的噪音来源。
- 为防止短路，请确保布线避开运动的部件和锋利的边缘。
- 请用柔软的布清洁该扬声器，切勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁本产品。

保证条件：

- 所有 **awave** 扬声器均由您所在国家的官方 **awave** 经销商制定保修服务。
- 您的经销商可以提供有关担保条件的所有详细信息。保证范围至少延伸至原始购买发票所在国有效的法律保证中所授予的范围。

兼容性

所有宝马 E / F / G 车型(F15 / F16 前门除外)

兼容性取决于车型和设备，不承担任何责任。

注意事项

本手册是专业安装音响系统的辅助工具。

请阅读下面的注意事项:

- 请小心拆装音响系统和车辆部件。
- 请不要对车辆进行任何可能影响驾驶安全的改动。

安装说明

- 1、用工具把门把手撬开。
- 2、拆掉门把手里面的 2 个螺丝。
- 3、拆掉内饰板的螺丝。
- 4、撬开内饰板，拔掉和内饰板连接的所有插头。
- 5、拆掉原车喇叭的 3 个螺丝，拔掉连接喇叭的插头。
- 6、将原车插头插到爱威宝马专用喇叭上，锁上螺丝。
- 7、按以上相反的顺序安装拆下来的零件。
- 8、安装完成。

喇叭技术参数

型号	BW45CAII
标称阻抗	4 欧
频率响应	120-20000 赫兹
实际功率	30 瓦
最大功率	60 瓦
直流阻抗	3.0 欧
灵敏度	87.6 分贝
共振频率	121 赫兹
机械因数	3.612
电气因数	0.937
总品质因数	0.744
等效空气容积	1.96 升
振动系统的质量	4.393 克
磁通密度	3.278N/A
支撑系统的机械顺性	390.504 微米/牛顿
参考效率	0.363%

保修卡

本公司对客户购买的产品在发生非人为损坏之故障后提供有条件的免费材料和人工服务，有限保修期为自客户购买之日起 12 个月，该保修期仅适用于通过用户所在国家/地区的 **awave** 授权代理商渠道所购买之产品的用户和原始购买本产品的用户，二手转让的用户不能获得本有限保修服务。

客户车牌号: _____ 产品型号: _____

产品序列号: _____ 购买日期: _____

建议: